# Πληροφορία προϊόντος

PI 51/10/21/2026

## Αλοιφή μείωσης θορύβου φρένων




### Περιγραφή

Ειδική αλοιφή λίπανσης και αποσύνδεσης από συνθετικές και κεραμικές δραστικές ουσίες. Εξαφανίζει το σφύριγμα των φρένων, που παρουσιάζεται ανάμεσα στα έμβολα των φρένων ή/και των επιφανειών επαφής και τα τακάκια ή τις επενδύσεις τριβής.

### Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εύκολη επεξεργασία
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- ιδανικό ως αλοιφή αποσύνδεσης

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| Μορφή | pastelike,liquid |
| Χρώμα / όψη | blue |
| βάση | synthetische u. keramische Wirkstoffe |
| Πυκνότητα | 1,051 g/cm³ |
| εύρος θερμοκρασιών χρήσης | -40 to +200 short term<br>+250 °C<br>as lubricating agent<br>-1240 °C<br>as release agent |
| Σημείο ανάφλεξης | >210 °C |
| Οσμή | slightly |

### Πεδίο χρήσης

Για τοποθέτηση, επισκευή και εργασίες συντήρησης στα συστήματα πέδησης. Για βασική λίπανση και για προληπτική χρήση για να μην σφυρίζουν τα φρένα. Εξαιρετικά κατάλληλη ως πάστα γενικής χρήσης για πολυάριθμες χρήσεις εκτός της περιοχής εφαρμογής του φρένου.

### Υπόδειξη

Μην εφαρμόζετε πάστα στην επιφάνεια τριβής του τακακιού ή του δίσκου φρένου!

Ελάχιστη διάρκεια ζωής για το αρχικό, κλειστό δοχείο:

10 g πλαστικό σακουλάκι: 24 μήνες

100 g πλαστικό σωληνάριο: 36 μήνες

1 kg μεταλλικό δοχείο: 60 μήνες

### Εφαρμογή

Σε πλωτές δαγκάνες φρένων καθαρίστε όλα τα σημεία ολίσθησης, τις υποδοχές και τις επιφάνειες εφαρμογής πρώτα με βούρτσα ή λίμα φρένων. Στη συνέχεια καθαρίστε τα εξαρτήματα των φρένων με καθαριστικό στιγμής (αρ. είδ. 3318). Μετά την εξάτμιση των διαλυτών, απλώστε την αλοιφή στα καθαρισμένα μέρη σε όλα τα σημεία ολίσθησης, στις υποδοχές και στις επιφάνειες εφαρμογής.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 10 g μαξιλάρι πλαστικό | 21121<br>EN |
| 100 g σωληνάριο πλαστικό | 3077<br>DE-EN-IT |
| 1 kg δοχείο μεταλλικό | 3084<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com