Information produit

PI 51/10/21/2026

Pâte anti-grincement pour freins



Description

Pâte isolante et lubrifiante spécialement conçue à partir de substances actives synthétiques et céramiques. Élimine les grincements entre le piston de frein ou les surfaces de contact et la garniture de frein.

Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- excellente adhérence
- facile à appliquer
- excellente résistance à la température
- résistant au sel de déneigement et aux projections d'eau
- élimine les grincements
- coefficient de frottement extrêmement faible
- convient très bien comme pâte isolante

Données techniques

Forme	pastelike,liquid
Couleur/aspect	blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Densité	1,051 g/cm³
Plage de température d'utilisation	-40 to +200 short term +250 °C as lubricating agent -1240 °C as release agent
Point d'inflammation	>210 °C
Odeur	slightly

Champs d´application

Pour les travaux de montage, de réparation et de maintenance sur les systèmes de freinage. Pour le graissage de base et pour prévenir des grincements de frein. Excellente pâte universelle qui peut être utilisée dans de nombreux autres domaines que celui du système de freinage.

Commentaire

Ne pas appliquer la pâte sur la surface de frottement de la garniture ou du disque de frein !

Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé :

Sachet de 10 g en plastique : 24 mois

Tube en plastique de 100 g : 36 mois

Bidon en fer de 1 kg : 60 mois

Utilisation

Commencer par nettoyer toutes les surfaces de glissement, les orifices et les surfaces de contact des étriers de frein à cadre flottant avec une brosse ou une lime pour étriers de freins. Puis nettoyer les composants des freins avec le nettoyeur rapide (réf. 3318). Après l'évaporation du solvant, appliquer la pâte sur toutes les surfaces de glissement, tous les orifices et toutes les surfaces de contact des pièces nettoyées.

Conditionnements disponibles

10 g Coussin plastique	21121 EN
100 g Tube plastique	3077 DE-EN-IT
1 kg Boîte métallique	3084 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com