Informações sobre o produto

PI 51/10/21/2026

Pasta anti-chiadeira para travões



Descrição

Pasta lubrificante e antigripante à base de substâncias sintéticas e cerâmicas. Elimina a chiadeira que possa ocorrer entre os êmbolos das pinças dos travões ou entre os pontos de apoio e as pastilhas dos travões.

Características

- boa protecção contra a corrosão
- excelente capacidade de aderência
- processamento simples
- excelente resistência aos choques térmicos
- resistente a sal para neve e a salpicos de água
- elimina rangidos
- coeficiente de atrito extremamente baixo
- adequado como pasta antigripante

Dados técnicos

Forma	pastelike,liquid
Côr / aspecto	blue
Base	synthetische u. keramische Wirkstoffe
Densidade	1,051 g/cm³
Margem de temperaturas de utilização	-40 to +200 short term +250 °C as lubricating agent -1240 °C as release agent
Ponto de inflamação	>210 °C
Odor	slightly

Campos de utilização

Para montagem, reparação e trabalhos de manutenção em sistemas de travagem. Para uma lubrificação de base e aplicação preventiva contra ruídos de travões. Aplica-se de forma excelente como pasta universal para inúmeras aplicações fora do âmbito dos travões.

Nota

Não aplicar a pasta na superfície de atrito das pastilhas ou discos dos travões.

Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada:

Almofada plástico de 10 g: 24 meses

Tubo plástico de 100 g: 36 meses

Lata chapa de 1 kg: 60 meses

Utilização

Nas pinças de travões flutuantes, limpar primeiro todas as superfícies de deslize, fendas e superfícies de contacto com uma escova ou lima própria para travões. Por fim, limpar os componentes dos travões com o produto de limpeza rápida (Art. n.º 3318). Depois da evaporação dos solventes, pincelar as peças limpas em todas as superfícies de deslize, fendas e superfícies de contacto com a pasta.

Embalagens disponíveis

10 g Almofada plástico	21121 EN
100 g Tubo plástico	3077 DE-EN-IT
1 kg Lata chapa	3084 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com