Produktinformatie
Remmen-anti-piep-spray

PI 24/02/11/2026



Beschrijving
Speciaal ontwikkelde smeer- en scheidingsspray van synthetisch en keramisch werkzame stoffen. Elimineert piepende geluiden die tussen de remzuiger resp. draagvlakken en remvoering optreden.

Eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- verhelpt piepen
- voortreffelijk hechtvermogen
- licht te verwerken
- extreem lage wrijvingswaarde
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- strooizout- en spatwaterbestendig
- Als scheidingspasta optimaal geschikt

Technische gegevens

Vorm	areosol, liquid
Basis	synthetic and ceramic materials
Kleur / uiterlijk	light blue
Maximale trekvastheid	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 °C
Gevaar van bevriezing	-40 bis +1200 °C
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden
Voor montage, reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan reminstallaties. Voor de basissmering en preventieve maatregelen tegen het piepen van de remmen. Uitstekend geschikt als universele spray voor talrijke toepassingen buiten het toepassingsgebied van de rem.

Verwijzing
Spray niet op het wrijvingsoppervlak van de remvoering of remschijf aanbrengen!

Gebruik
Bij drijvende gestel-remklauwen alle glijvlakken, assen en draagvlakken met kwast of remvijl reinigen. Ook grove verontreinigingen aan al gebruikte remvoeringen en pennen en kruisveren reinigen. Vervolgens de onderdelen van de rem met snelreiniger (art. nr. 3318) reinigen. Na verdampen van het oplosmiddel de gereinigde onderdelen aan alle glijvlakken, assen en draagvlakken met de spray inspuiten. Na verdamping van het drijfgas het proces eventueel herhalen.

Verpakking

400 ml Spuitbus	3079
	DE-EN-ES-IT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com