Информация к продукту
Bremsen-Antiquietschspray

PI 24/02/11/2026



Описание
Bremsen-Antiquietschspray – это специально разработанная аэрозоль на основе синтетических и керамических элементов, которая устраняет скрип тормозов.

Свойства
- хорошая защита от коррозии
- уничтожает скрип
- отлично держится
- легко обрабатывается
- чрезвычайно низкий коэффициент трения
- отличная устойчивость к температуре
- устойчиво к соли и водяным брызгам
- оптимально подходит в качестве разделительной пасты

Технические данные

Форма	areosol, liquid
База	synthetic and ceramic materials
Цвет / внешний вид	light blue
Максимальная устойчивость к отрыву	-40 bis +200 kurzfristig bis +250 °C
Подвержено замерзанию	-40 bis +1200 °C
Запах	characteristic

Сфера применения

Bremsen-Antiquietschspray предназначен для применения при проведении ремонтных, монтажных и сервисных работах в тормозной системе для базовой смазки, а также с профилактической целью для устранения скрипа тормозов. Кроме этого аэрозоль может применяться в качестве универсальной смазки не только в тормозных системах.

Внимание!
Не наносить спрей на фрикционную поверхность накладки или тормозного диска!

Применение
В суппортах тормозных механизмов с плавающей рамой сначала очистить все поверхности скольжения, полости и рабочие поверхности щеткой или тормозным напильником. Очистить также грубые загрязнения с уже использовавшихся тормозных колодок, а также штифтов и скрещивающихся пружин. Затем очистить детали тормозов с помощью быстрого очистителя Schnellreiniger (номер изделия 3318). После испарения растворителя на все поверхности скольжения, полости и рабочие поверхности очищенных деталей распылить спрей. После испарения газа-вытеснителя, возможно, повторить процесс.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com