

## Liquido per i freni DOT 4

### Descrizione

Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è un liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Per mezzo di ciò, non si possono sviluppare acidi prodotti di decomposizione. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è stato sviluppato specialmente per aumentare la durata della vita delle parti di idraulici sistemi di frenatura e di aggancio di veicoli. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata. Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura antibloccaggio.

### Specifiche / Classificazioni

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

### Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow
Forma	liquid
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	1,055-1,075 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Punto di infiammabilità	125 °C DIN 53213 (Pensky-Martens, closed cup)
Punto di ebollizione ERBP	> 260 °C 1704
Viscosità a 100 °C	2,0 - 2,6 mm <sup>2</sup> /s 1704
pH	7,5 - 9 (20°C) FMVSS 166
Punto di ebollizione umido ERBP	160 °C 1704
Viscosità a -40 °C	max. 1400 mm <sup>2</sup> /s 1704
Viscosità a 20 °C	15-17 mm <sup>2</sup> /s FMVSS 116
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	48 mesi

### Settori di utilizzo

Liqui Moly Liquido per i freni DOT 4 è ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e



a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto.

### Avviso:

Vanno osservate le specificazioni del produttore del veicolo!

### Utilizzo

Il liquido per freni Liqui Moly DOT 4 è compatibile con tutti i normali dispositivi di sfiato del liquido dei freni. Il liquido per freni DOT 4 Liqui Moly è miscelabile e compatibile con tutti i liquidi per freni sintetici di buona qualità. La durata d'impiego ottimale è tuttavia garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato. Si raccomanda di cambiare il liquido dei freni attenendosi alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

### Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera	3085
	D-GB-I-P
20 l Tanica plastica	2888
	D

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**