

Beschrijving

Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 is een synthetische remvloeistof op basis van glycol ethers en alkyl polyglycolen en glycol ether esters. Hij bevat inhibitoren die de corrosie van metalen remonderdelen verhinderen en oxidatie bij verhoogde temperaturen tegengaan. Daardoor kunnen er geen zuurhoudende afbraakproducten ontstaan. Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 werd speciaal ontwikkeld om de levensduur van de componenten in hydraulische rem- en koppelingssystemen van motorvoertuigen te verlengen. Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 beschikt over een hoog nat en droog kookpunt, daardoor wordt ook na een bepaalde vochtopname bij langer gebruik veilig remmen gegarandeerd. Speciale reinigingsmiddelen dragen bij aan de bescherming tegen dampbelvorming. Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 is ook uitermate geschikt voor inzet in ABS-remsystemen.

Specificaties / Goedkeuringen

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	yellow
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,055-1,075 g/cm ³ DIN 51757
Vlampunt	125 °C DIN 53213 (Pensky-Martens, closed cup)
ERBP-kookpunt	> 260 °C 1704
Viscositeit bij 100 °C	2,0 – 2,6 mm ² /s 1704
ph-waarde	7, 5 - 9 [20°C] FMVSS 166
ERBP-nat kookpunt	160 °C 1704
Viscositeit bij -40°C	max. 1400 mm ² /s 1704
Viscositeit bij 20 °C	15-17 mm ² /s FMVSS 116
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	48 maanden

Toepassings-Gebieden

Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 is uitermate geschikt voor gebruik in alle schijf- en trommelremsystemen, alsook in koppelingssystemen van motorvoertuigen, waarvoor een synthetische remvloeistof wordt



voorgeschreven.

Opmerking:

Specificaties van de voertuigfabrikanten in acht nemen!

Gebruik

Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 kan in alle gangbare remvloeistof-ontluchttingsapparaten worden verwerkt. Liqui Moly Remvloeistof DOT 4 is mengbaar en compatibel met alle kwalitatief hoogwaardige, synthetische remvloeistoffen. De optimale gebruiksduur wordt echter alleen bij ongemengde inzet verkregen. Aangeraden wordt, de remvloeistof volgens de voorschriften van de voertuigfabrikant te vervangen.

Verpakking

500 ml Bus blik	3085 D-GB-I-P
20 l Jerrycan kunststof	2888 D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.