Informações sobre o produto

PI 24/07/16/2024

Fluido dos travões DOT 4

Descrição

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é um líquido de travões sintético com base em glicol-éteres, poliglicóis de alceno e ésteres glicol-éter. O líquido contém inibidores que evitam a corrosão de componentes metálicos dos travões e reduzem a oxidação em temperaturas elevadas. Assim não se podem formar produtos ácidos de decomposição. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly foi especialmente desenvolvido para prolongar a vida útil dos componentes de veículos em sistemas de travões e embraiagens hidráulicos. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly tem um ponto de ebulição húmido e seco elevado, deste modo garante uma travagem segura mesmo após uma certa absorção de humidade num período de utilização prolongado. Detergentes de humidade contribuiem para a protecção contra a formação de bolhas de vapor. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é também muito apropriado para a aplicação em sistemas de travões com ABS.

Especificações / Autorizações

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow to amber-colored
Forma	liquid
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	1,05 - 1,07 g/cm³
Ponto de inflamação	134 °C
Valor ph	7,5 - 10 (25°C)

Campos de utilização

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é perfeitamente adequado para todos os sistemas de travões de disco e de tambor tal como sistemas de embraiagens de veículos para os quais é prescrito um líquido sintético de travões.

Nota:
Observar as especificações dos fabricantes de veículos!

Utilização

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly pode ser utilizado em todos os aparelhos comuns de ventilação de líquido de travões. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é misturável e compatível com todos os líquidos de travões sintéticos de alta qualidade. Mas apenas tem o efeito completo quando usado sem misturas. Recomenda-se mudar o líquido de travões



segundo as instruções do fabricante de veículos.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	3085 D-GB-I-P
20 l Jerrycan plástico	2888 D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com