Информация к продукту
Motorbike Gear Oil 10W-30

PI 36/07/17/2026

Описание
Трансмиссионное масло для высоких давлений класса эксплуатационных свойств API GL-4 на основе отборных базовых масел и многофункциональных присадок. Универсально для широкого спектра коробок передач и конечных ступеней привода.



Свойства
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- очень хорошая совместимость с уплотнениями
- высокий приём давления
- превосходная устойчивость к старению
- снижает износ до минимума
- снижает рабочие шумы

Спецификации / допуски
API GL4

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
API SJ • API SL • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-30 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,860 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	76,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	145 DIN ISO 2909
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D5293
HTHS при 150 °C	⩾ 2,9 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Масляная основа	Advanced Full Synthetic

Сфера применения
Для коробок передач и конечных ступеней привода с нормальной и высокой нагрузкой. Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач.

Применение
Необходимо соблюдать предписания производителей коробок передач. Можно смешивать с любыми брендовыми трансмиссионными маслами. Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3087 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-PT-SV

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com