

ATV Axle Oil 10W-30

Beschreibung

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich in Getrieben und Antrieben.



Eigenschaften

- laufgeräuschemindernd
- sehr gute Dichtungsverträglichkeit
- hervorragend für Nasskupplungen geeignet
- minimiert Verschleiß
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hohes Druckaufnahmevermögen

Spezifikationen / Freigaben

API GL4

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-30 SAE J300
SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	50,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -25 °C	< 7000 mPas DIN 51377
Viskosität bei -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Farbzahl (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Getriebe und Endantriebe mit und ohne Nasskupplung und/oder Nassbremse und normaler bis hoher Belastung.

Anwendung

Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen, volle Wirksamkeit jedoch nur bei unvermishtem Einsatz.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff 3094
D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.