

Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Descripción

Aceite sintético para horquillas y amortiguadores. Uso universal. Los aceites sintéticos de base especiales y los aditivos correspondientes garantizan unas cualidades de marcha y una amortiguación óptimas. Evita que se forme espuma y que las juntas se endurezcan. Una buena protección contra la corrosión y el desgaste proporcionan una larga vida útil.



Propiedades

- buena protección anticorrosiva
- evita el hinchado de juntas
- evita la formación de espuma
- alta protección contra el desgaste
- aumenta la seguridad de marcha

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,825 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	22,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	4,75 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	139 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-54 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	234 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

De uso universal en horquillas telescópicas y amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

Aplicación

Se han de cumplir las prescripciones del fabricante de la horquilla telescópica, de los amortiguadores y de la motocicleta.

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	3099 D-GB-I-E-P
1 l Lata de plástico	2719 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.