

Περιγραφή

Το σπρέι ηλεκτρονικών είναι ένα συνθετικό, φιλικό προς τα πλαστικά σπρέι επαφών, προσαρμοσμένο στο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος. Το σπρέι ηλεκτρονικών δεν περιέχει ορυκτέλαια, λάδια ζωικής ή φυτικής προέλευσης και σιλικόνες.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- χωρίς σιλικόνες
- εκτοπίζει την υγρασία
- καθαρίζει λερωμένες επαφές
- καλή απομάκρυνση νερού
- εισχωρεί κάτω από επικαθίσεις οξειδίων και θειικών ενώσεων
- αποτρέπει αντιστάσεις επαφής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	blue
Βάση	synthetic oil
Ιξώδες στους 40 °C	49,5 mm ² /s
Ιξώδες στους 100 °C	7 mm ² /s
Δείκτης ιξώδους	145
Σημείο ροής	-53 °C
	DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	2,1 % κατά βάρος
	DIN ISO 2909
περιεκτικότητα σε νερό	40 ppm Ω · cm
	DIN 51 581
αριθμός ουδετεροποίησης	0,03 mg KOH/g
	DIN 51 777 T 1
διάβρωση χαλκού	0-1
	DIN 51 809
ειδική ηλεκτρική αντίσταση επαφής στους 20°C	1,6 · 10 ⁹ Ω · cm
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για τη συντήρηση και τη φροντίδα (καθαρισμός και προστασία) όλων των ηλεκτρικών μερών στο όχημα, όπως κουμπωτές συνδέσεις και συνδέσεις σύσφιξης, ντουί λαμπτήρων, διανομείς καλωδίων, διακοπτικές διατάξεις, ρελέ, πολλαπλασιαστές, διακόπτες, μίζες, δυναμό, ασφάλειες, πόλους μπαταρίας, κεραίες, λίπανση εξαρτημάτων μικρομηχανικής.

Εφαρμογή

Ψεκάστε τα εξαρτήματα πριν από την τοποθέτηση με σπρέι ηλεκτρονικών, στη συνέχεια τοποθετήστε τα. Σε επαφές με έντονη διάβρωση, αφήστε το υλικό να δράσει περισσότερο, τρίψτε με πανί ή βούρτσας τα



αποκολλημένα υπολείμματα σκουριάς.

Υπόδειξη: Μετά τον ψεκασμό, περιμένετε 10 min για να στεγνώσει, πριν συνδέσετε το εξάρτημα σε πηγή τροφοδοσίας.

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι 1832
AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.