Produktinformatie
Electronic-spray

PI 34/08/18/2026

Beschrijving
Volsynthetische, kunststof compatibele contactspray, afgestemd op voertuigelektriciteit en elektronica. Vrij van minerale, dierlijke, plantaardige oliën en siliconen.

Eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- vrij van siliconen
- verdringt vocht
- reinigt verontreinigde contacten
- goede waterafscheiding
- ondergraaft oxide- en sulfideaanslag
- vermindert contactweerstanden

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	blue
Basis	synthetic oil
Viscositeit bij 40 °C	49,5 mm²/s
Viscositeit bij 100 °C	7 mm²/s
Viscositeitsindex	145
Pourpoint	-53 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	2,1 Gew.-% DIN ISO 2909
Watergehalte	40 ppm Ω · cm DIN 51 581
Neutralisatiegetal	0,03 mg KOH/g DIN 51 777 T 1
Kopercorrosie	0-1 DIN 51 809
Specifieke elektrische doorgangsweerstand bij 20 °C	1,6 · 10⁹ Ω · cm
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden
Ter onderhoud en verzorging (reinigen en beschermen) van alle elektrische componenten aan het voertuig, zoals steek- en klemverbindingen, lampfittings, kabelverdelers, schakelelementen, relais, stroomverdelers, onderbrekers, starters, dynamo's, zekeringen, accupolen, antennes, smering van fijnmechanische componenten.

Gebruik
Componenten voor de montage inspuiten, vervolgens monteren. Bij sterk gecorrodeerde contacten middel langer laten inwerken, los gekomen corrosieresten met doek of borstel afwrijven. Opmerking: Na het opspuiten 10 min. laten luchten alvorens de component aan een spanningsbron aan te sluiten.

Verpakking

200 ml Spuitbus	1832 AR-DE-EL-FR-NL
200 ml Spuitbus	3110 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com