

Περιγραφή

Ειδικό γράσο συμβατό με πλαστικά για τη φροντίδα και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος, ειδικά πόλων μπαταριών και ηλεκτρικών στοιχείων σύνδεσης. Φροντίζει για σίγουρη εκκίνηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσφέρει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία και καταστέλλει τα ρεύματα διαρροής. Αποτρέπει την αύξηση της αντίστασης επαφών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εξασφαλίζει χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με τις μη επεξεργασμένες επαφές.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει ρεύματα διαρροής
- αποτρέπει την αύξηση της αντίστασης επαφών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εξασφαλίζει χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με τις μη επεξεργασμένες επαφές
- πολύ καλή συμβατότητα με πλαστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	K2G-30 DIN 51502
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 - +100
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
είδος σαπυνοποίησης	calcium soap
διδείδυση με τριβή	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
σημείο στάξης	145 °C DIN ISO 2176
διαχωρισμός λαδιού μετά από 18 ώρες στους 40°C	1,1 % DIN 51817
διαχωρισμός λαδιού μετά από 7 ημέρες στους 40°C	3,6 % DIN 51817
πίεση ροής στους -30°C	<1400 mbar DIN 51805
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/0 DIN 51802
διάβρωση χαλκού μετά από 24 ώρες στους 100°C	1:00 AM DIN 51811
συμπεριφορά σε νερό	0-40 DIN 51807 part 1
Χρώμα / όψη	red
λάδι βάσης	mineral oil
Ιξώδες στους 40 °C	32,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-21 °C DIN ISO 3016



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα 0,894 g/cm³

Πεδίο χρήσης

Ειδικό για πόλους μπαταρίας και συνδέσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Εφαρμογή

Καθαρίστε τα βρώμικα εξαρτήματα και επεξεργαστείτε την επιφάνεια με γράσο πόλων μπαταριών μετά την ένωση των επαφών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

10 g μαξιλάρι πλαστικό	3139 DE
10 g μαξιλάρι πλαστικό	21941 EN
50 g σωληνάριο πλαστικό	3140 DE-EN-ES
1 kg δοχείο μεταλλικό	3142 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.