Informazioni sul prodotto
Grasso per poli batteria

PI 43/11/06/2026

Descrizione
Grasso speciale compatibile con la plastica per la cura e la manutenzione dell'elettronica del veicolo, in particolare dei poli della batteria e degli elementi di collegamento elettrici. Garantisce un avviamento sicuro e una maggiore durata della batteria. Offre elevata protezione dalla corrosione e impedisce le correnti di fuga. Impedisce l'aumento della resistenza dei contatti durante il funzionamento e garantisce una perdita inferiore rispetto a contatti non trattati.



Caratteristiche
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce le correnti di fuga
- impedisce l'aumento della resistenza di contatto durante il funzionamento e garantisce una perdita inferiore rispetto a contatti non trattati
- ottima compatibilità con le materie plastiche

Dati Tecnici

Sigla	K2G-30 DIN 51502
Campo di temperatura di utilizzo	-30 - +100
Classe NLGI	2 DIN 51818
Tipo di saponificazione	calcium soap
Penetrazione su provino manipolato	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Punto di sgocciolamento	145 °C DIN ISO 2176
Separazione dell'olio dopo 18 ore a 40 °C	1,1 % DIN 51817
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40 °C	3,6 % DIN 51817
Pressione di flusso a -30 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosione del rame dopo 24 ore a 100 °C	1a DIN 51811
Comportamento rispetto all'acqua	0-40 DIN 51807 part 1
Colore/aspetto	red
Olio base	mineral oil
Viscosità a 40 °C	32,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Punto di infiammabilità	200 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-21 °C DIN ISO 3016
Densità	0,894 g/cm³

Settori di utilizzo
Specifico per i poli della batteria e i collegamenti dell'elettronica del veicolo.

Utilizzo
Pulire i componenti imbrattati e dopo aver unito i contatti trattare la superficie con grasso per i poli della batteria.

Contenuto delle confezione

10 g Cuscino plastica	3139 DE
10 g Cuscino plastica	21941 EN
50 g Tubetto di plastica	3140 DE-EN-ES
1 kg Barattolo lamiera	3142 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com