Produktinformatie
Batterijpoolvet

PI 44/11/09/2026

Beschrijving
Speciaal vet dat geschikt is voor kunststoffen voor de verzorging en het onderhoud van voertuigelektronica, met name accupolen en elektrische verbindingselementen. Zorgt voor een betrouwbare start en een langere levensduur van de accu. Biedt een hoge mate van corrosiebescherming en voorkomt lekstromen. Voorkomt dat de contactweerstand tijdens het gebruik toeneemt en zorgt voor minder verlies dan onbehandelde contacten.



Eigenschappen
- goede corrosiebescherming
- verhindert kruipstroom
- voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten
- zeer goede kunststofcompatibiliteit

Technische gegevens

Beknopte aanduiding	K2G-30 DIN 51502
Gebruikstemperatuurgebied	-30 - +100
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Type verzeping	calcium soap
Walkpenetratie	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Druppelpunt	145 °C DIN ISO 2176
Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C	1,1 % DIN 51817
Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C	3,6 % DIN 51817
Stroomdruk bij -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C	1a DIN 51811
Gedrag bij water	0-40 DIN 51807 part 1
Kleur / uiterlijk	red
Basisolie	mineral oil
Viscositeit bij 40 °C	32,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Vlampunt	200 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-21 °C DIN ISO 3016
Dichtheid	0,894 g/cm³

Toepassings-Gebieden
Speciaal voor accupolen en aansluitingen in de voertuigelektronica.

Gebruik
Reinig vuile onderdelen en behandel het oppervlak na het aansluiten van de contacten met vet voor de accupool.

Verpakking

10 g Kussen kunststof	3139 DE
10 g Kussen kunststof	21941 EN
50 g Tube kunststof	3140 DE-EN-ES
1 kg Bus blik	3142 DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com