Πληροφορία προϊόντος

PI 30/11/11/2026

Γράσο πόλων μπαταρίας σε σπρέι



Περιγραφή

Ειδικό γράσο συμβατό με πλαστικά για τη φροντίδα και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος, ειδικά πόλων μπαταριών και ηλεκτρικών στοιχείων σύνδεσης. Φροντίζει για σίγουρη εκκίνηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσφέρει υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία και καταστέλλει τα ρεύματα διαρροής. Αποτρέπει την αύξηση της αντίστασης επαφών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εξασφαλίζει χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με τις μη επεξεργασμένες επαφές.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- συμβατό με πλαστικά
- αποτρέπει την αύξηση της αντίστασης επαφών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και εξασφαλίζει χαμηλότερες απώλειες σε σχέση με τις μη επεξεργασμένες επαφές
- αποτρέπει ρεύματα διαρροής
- καλές ηλεκτρονικές ιδιότητες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

είδος σαπωνοποίησης	Calciumseife
κατηγορία NLGI	2 DIN 51818
Χρώμα / όψη	red
Μορφή	aerosol, liquid
σημείο στάξης του στερεού	100 °C DIN ISO 2176
διείσδυση με τριβή	265-295 DIN 51804
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-30 to +60 °C
βαθμός διάβρωσης Emcor	0/0 DIN 51802
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Ειδικό για πόλους μπαταρίας και συνδέσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Υπόδειξη

Μετά τον ψεκασμό, αφήστε να περάσουν 10 λεπτά χρόνου στεγνώματος πριν συνδέσετε το εξάρτημα σε πηγή τάσης.

Εφαρμογή

Ανακινήστε ελαφρά το δοχείο σπρέι πριν από τη χρήση. Καθαρίστε τα βρώμικα εξαρτήματα και επεξεργαστείτε την επιφάνεια μετά την ένωση των επαφών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο σπρέι	3141 DE-EN-ES

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com