Information produit

PI 29/11/10/2026

Graisse pour bornes de batterie (Spray)



Description

Graisse spéciale compatible avec les plastiques, conçue pour l'entretien et la maintenance de l'électronique des véhicules, en particulier des cosses de batterie et éléments de connexion électriques. Assure un démarrage sûr et une durée de vie supérieure de la batterie. Offre une bonne protection anticorrosion et arrête les courants de fuite. Empêche l'augmentation de la résistance de contact pendant le service et réduit la perte en cas de contacts non traités.

Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- compatible avec le plastique
- empêche l'augmentation de la résistance de contact pendant le service et réduit la perte en cas de contacts non traités
- empêche les courants de fuite
- bonnes propriétés électroniques

Données techniques

Type de saponification	Calciumseife
Classe NLGI	2 DIN 51818
Couleur/aspect	red
Forme	aerosol, liquid
Point de goutte du solide	100 °C DIN ISO 2176
Pénétration travaillée	265-295 DIN 51804
Plage de température d'utilisation	-30 to +60 °C
Degré de corrosion Emcor	0/0 DIN 51802
Odeur	characteristic

Champs d´application

Spécialement conçue pour les cosses de batterie et raccords des systèmes électroniques de véhicules.

Commentaire

Attendre environ 10 min pour l'évaporation après la pulvérisation avant de raccorder le composant à une source de tension.

Utilisation

Bien agiter le flacon aérosol avant l'utilisation. Nettoyer les composants encrassés et traiter la surface après l'assemblage des contacts.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

300 ml Bombe aérosol	3141 DE-EN-ES

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com