

Batterijpoolvet (spray)

Beschrijving

Speciaal vet dat geschikt is voor kunststoffen voor de verzorging en het onderhoud van voertuigelektronica, met name accupolen en elektrische verbindingselementen. Zorgt voor een betrouwbare start en een langere levensduur van de accu. Biedt een hoge mate van corrosiebescherming en voorkomt lekstromen. Voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten.

Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- kunststofvriendelijk
- voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten
- verhindert kruipstroom
- goede elektronische eigenschappen

Technische gegevens

Type verzeeping	Calciumseife
NLGI-klasse	2
	DIN 51818
Kleur / uiterlijk	red
Vorm	aerosol, liquid
Druppelpunt van vaste stof	100 °C
	DIN ISO 2176
Walkpenetratie	265-295
	DIN 51804
Gebruikstemperatuurgebied	-30 to +60 °C
Emcor-corrosiegraad	0/0
	DIN 51802
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor accupolen en aansluitingen in de voertuigelektronica.

Verwijzing

Na het opspuiten 10 min. laten uitluchten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.

Gebruik

Spuitbus voor gebruik lichtjes schudden. Reinig vuile onderdelen en behandel het oppervlak na het aansluiten van de contacten.

Verpakking

300 ml Spuitbus 3141
DE-EN-ES-IT-PT



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.