

Beschrijving

Speciaal vetspray, dat geschikt is voor kunststof, afgestemd op de verzorging en het onderhoud van voertuigelektronica, in het bijzonder van accupolen en elektrische verbindingselementen. Zorgt voor een betrouwbare start en een langere levensduur van de accu. Biedt een hoge mate van corrosiebescherming en voorkomt lekstromen. Voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten.

Eigenschappen

- kunststofvriendelijk
- voorkomt de toename van de contactweerstand tijdens bedrijf en zorgt voor een lager verlies dan bij onbehandelde contacten
- goede corrosiebescherming
- verhindert kruipstroom
- goede elektronische eigenschappen

Technische gegevens

Type verzeping	Calciumseife
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Kleur / uiterlijk	red
Vorm	aerosol, liquid
Druppelpunt van vaste stof	100 °C DIN ISO 2176
Walkpenetratie	265-295 DIN 51804
Gebruikstemperatuurgebied	-30 to +60 °C
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor accupolen, aansluitingen en stekkerverbindingen in de voertuigelektronica.

Verwijzing

Na het opspuiten 10 min. laten uitluchten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.

Gebruik

Verontreinigde componenten reinigen en behandelen met accupoolvet. Aerosol spuitbus voor gebruik lichtjes schudden.

Verpakking

300 ml Spuitbus 3141
D-GB-I-E-P



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.