Информация к продукту
Batterie-Pol-Fett-Spray

PI 30/11/11/2026



Описание
Совместимый с пластиком специальная консистентная смазка для ухода и обслуживания автомобильной электроники, особенно клемм аккумуляторов и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и более длительный срок службы аккумулятора. Обеспечивает высокую защиту от коррозии и предотвращает токи утечки. Предотвращает рост контактного сопротивления во время работы и обеспечивает более низкие потери по сравнению с необработанными контактами.

Свойства
- хорошая защита от коррозии
- совместимо с пластиком
- предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами
- предотвращает ползучие токи
- хорошие электрические свойства

Технические данные

Вид замыливания	Calciumseife
Класс NLGI	2 DIN 51818
Цвет / внешний вид	red
Форма	aerosol, liquid
Точка каплепадения твёрдого тела	100 °C DIN ISO 2176
Пенетрация качения	265-295 DIN 51804
Диапазон температур	-30 to +60 °C
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Запах	characteristic

Сфера применения
Специально для клемм аккумулятора и соединений в автомобильной электронике.

Внимание!
После распыления дать 10 мин. времени на высыхание, прежде чем подсоединять деталь к источнику напряжения.

Применение
Встряхнуть аэрозольный баллон перед использованием. Загрязненные компоненты очистить и после соединения контактов обработать поверхность.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля	3141 DE-EN-ES

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com