

Описание

Специальная густая смазка, совместимая с пластиком и предназначенная для ухода за электроникой автомобиля и ее техобслуживания, особенно полюсных выводов аккумулятора и электрических соединительных элементов. Обеспечивает надежный запуск и длительный срок службы аккумулятора. Предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами.



Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля 3141
D-GB-I-E-P

Свойства

- совместимо с пластиком
- предотвращает рост контактного сопротивления в процессе эксплуатации, обеспечивая меньшие потери по сравнению с необработанными контактами
- хорошая защита от коррозии
- предотвращает ползучие токи
- хорошие электрические свойства

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Вид замыливания	Calciumseife
Класс NLGI	2
	DIN 51818
Цвет / внешний вид	red
Форма	aerosol, liquid
Точка каплепадения твёрдого тела	100 °C
	DIN ISO 2176
Пенетрация качения	265-295
	DIN 51804
Диапазон температур	-30 to +60 °C
Коррозия по методике EMCOR	0/0
	DIN 51802
Запах	characteristic

Сфера применения

Специально для полюсных контактов аккумулятора и соединений, а также штекерных соединений в электронике автомобиля.

Внимание!

После распыления дать 10 мин. времени на испарение, прежде чем подсоединять деталь к источнику напряжения.

Применение

Очистить загрязненные детали и обработать их смазкой для полюсных выводов аккумуляторов. Встряхнуть аэрозольный баллон перед использованием.