Información del producto

PI 44/11/09/2026

Grasa para el polo de la batería



Descripción

Grasa especial compatible con plástico, concebida para el cuidado y mantenimiento del sistema electrónico de vehículos, especialmente de polos de baterías y elementos de contacto eléctrico. Para un arranque seguro y una vida útil más larga de la batería. Ofrece una excelente protección anticorrosión y evita corrientes de fuga. Impide el incremento de la resistencia de contacto durante el funcionamiento y garantiza una pérdida menor que en contactos sin tratar.

Propiedades

- buena protección anticorrosiva
- evita las corrientes de fuga
- impide el incremento de la resistencia de contacto durante el funcionamiento y garantiza una pérdida menor que en contactos sin tratar
- muy buena compatibilidad con los plásticos

Datos técnicos

Designación abreviada	K2G-30 DIN 51502
Margen de temperaturas de uso	-30 - +100
Clase NLGI	2 DIN 51818
Tipo de saponificación	calcium soap
Penetración trabajada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Temperatura de punto de goteo	145 °C DIN ISO 2176
Separación de aceite después de 18 horas a 40 °C	1,1 % DIN 51817
Separación de aceite después de 7 días a 40 °C	3,6 % DIN 51817
Fluopresión a -30 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado de corrosión Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosión del cobre después de 24 horas a 100 °C	1a DIN 51811
Comportamiento en presencia de agua	0-40 DIN 51807 part 1
Color / Aspecto	red
Aceite base	mineral oil
Viscosidad a 40 °C	32,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Punto de combustión	200 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-21 °C DIN ISO 3016

Datos técnicos

Densidad	0,894 g/cm³

Campos de aplicación

Especial para polos de batería y conexiones en el sistema electrónico de vehículos.

Aplicación

Limpiar los componentes sucios y tratar la superficie con grasa para el polo de la batería después de unir los contactos.

Envases disponibles

10 g Bolsita de plástico	3139 DE
10 g Bolsita de plástico	21941 EN
50 g Tubo de plástico	3140 DE-EN-ES
1 kg Lata de chapa	3142 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com