

LM 373 N Contact-Grease



Descrizione

Trattamento per contatti totalmente sintetico e di tipo grassoso. Particolarmente compatibile con le materie plastiche e privo di silicone. La speciale formulazione a base di additivi, olio sintetico e stabilizzatore carbonato di propilene garantisce un ampio intervallo di temperatura di utilizzo e, anche dopo periodi prolungati, non presenta segni di decomposizione chimica o residui resinosi. Genera una barriera protettiva sui contatti elettrici che permette di tenere lontani gli agenti ambientali come polvere, sporcizia e umidità, anche per parti elettroniche mobili.

Caratteristiche

- buona lubrificazione a carico inferiore
- per lubrificazione di base e "for-life"
- alta resistenza all'invecchiamento
- stabile all'ossidazione
- intervallo della temperatura di utilizzo più ampio
- non resinifica e non incolla
- compatibile con le materie plastiche
- buona protezione dalla corrosione
- basso coefficiente di attrito
- buone caratteristiche idrorepellenti
- non contiene silicone

Dati Tecnici

Colore/aspetto	beige
Base	synthetic oil
Stabilizzatore	inorganic thickeners
Densità a 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51 757
Pressione di flusso a -35 °C	450 hPa DIN 51 805
Punto di sgocciolamento	non-drip DIN ISO 2176
Classe NLGI	1 DIN 51 804
Campo di temperatura di utilizzo	-40 to +150 °C
Separazione dell'olio	< 10 Gew.-% DIN 51 817
Idrorepellenza	0 - 1 DIN 51 807
Corrosione del rame	0 DIN 51 811
Resistenza elettrica specifica a 20 °C	2,4 • 10 ⁷ Ω · cm
Forma	solid
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione e la cura di componenti meccanici ed elettrici negli interruttori e per prodotti della meccanica di precisione. Compatibile con contatti in oro e argento. Compatibile con ABS.

Utilizzo

Prima del trattamento, le superfici di contatto devono risultare pulite e prive di residui, come lubrificanti, sporcizia e umidità. Applicare uno strato sottile uniforme.

Avviso: Controllare la compatibilità del prodotto prima di impiegarlo su plastiche soggette a incrinature dovute a tensione.

Contenuto delle confezioni

500 g Barattolo lamiera	3151
	D-GB-E-F-NL
25 kg Secchio plastica	3150
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.