

# Produktinformation

## megol Motorenoel Ecology SAE 5W-30



### Beschreibung

Spezielles Motorenöl mit Low-SAPS-Technologie und abgesenkter HTHS. Abgestimmt auf die Anforderungen moderner Abgasnachbehandlungssysteme. Insbesondere entwickelt für Pkw-Dieselmotoren von Mazda und Mitsubishi. Sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, niedrigen Verschleiß, gute Motorsauberkeit und lange Ölwechselintervalle.

**Die Herstellervorschriften sind zu beachten!**

### Spezifikationen / Freigaben

ACEA C1

**Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:**

JASO DL-1 • Ford WSS-M2C 934-B • Mitsubishi • Mazda

### Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	55 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	10 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	171 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	228 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,5 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

### Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	3187 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	9472 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	9473 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	9474 D-GB
1 l lose Ware	33092 D

### Erhältliche Gebinde