

LM 301 A Contact-Oil

Propiedades

- excelente capacidad de fluencia
- compatible con el plástico
- buena lubricación con carga alta
- amplio rango de temperaturas de uso
- exento de silicona
- buenas propiedades electrónicas
- buena protección anticorrosiva
- alta resistencia al envejecimiento



Datos técnicos

Color / Aspecto	gelb
Base	Syntheseöl
Viscosidad a 40 °C	224 mm ² /s nach Abdampfung
Viscosidad a 100 °C	37,8 mm ² /s nach Abdampfung
Viscosidad a -20 °C	30000 mm ² /s nach Abdampfung
Densidad a 20 °C	0,993 g/cm ³ DIN 51757
Índice de viscosidad	221 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-29 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	183 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación	9 Gew.-% DIN 51 581
Índice de neutralización	0,04 mg KOH/g DIN 51 809
Contenido de agua	< 0,25 mg KOH/g DIN ISO 3733
Resistencia de paso eléctrica específica a 20 °C	3,8 • 10 ¹⁰ Ω · cm

Envases disponibles

150 ml Lata de aerosol 3236
D-GB-E-F-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.