Produktinformation

megol Motorenoel Fuel Eco 1 SAE 0W-30



Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis moderner Synthesetechnologie und einem bewährten Additivsystem. Niedrigviskoses, hoch scherstabiles Motorenöl mit abgesenkter HTHS. Dies führt zu verlängerter Lebensdauer des Motors.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A7/B7 • API SL • Volvo VCC 95200377

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	51,7 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	9,7 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,2 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33038 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU
5 l Kanister Kunststoff	33039 AR-DE-EN-ES-FR-IT-PT-RO-RU

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	33125 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	33126 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9038 DE-EN
1 l lose Ware	9039 DE

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de