Информация к продукту
Lkw Achsfett KP2N-30

PI 43/10/05/2023

Описание
Высокоэффективная комплексная литиевая смазка, которая была разработана специально для высоких требований осевых подшипников в грузовых автомобилях и автобусах, а также в нормальном и высокотемпературном диапазоне. Синий цвет визуально подчеркивает особую эффективность высокотехнологичной смазки.



Свойства
- широкопрофильное применение
- широкий диапазон температур применения
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- повышает срок жизни
- оптимальная стабильность к старению
- высочайший приём давления

Технические данные

Краткое обозначение	KP2N-30 DIN 51502
Диапазон температур	-30 - +140, short term to +180 °C
Класс NLGI	2 DIN 51818
Вид замыливания	lithium complex
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	> 260 °C DIN ISO 2176
Цвет / внешний вид	blue
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	0,8 % DIN 51817
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	2,7 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	< 1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 part 1
VKA сила сварки	2800/3000 H DIN 51350 part 4
VKA износ	0,6 мм DIN 51350 part 5
базовое масло	mineral oil
Вязкость при 40°C	210,0 мм²/с ASTM D 7042-04

Технические данные

Температура вспышки	246 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Рекомендуемая температура хранения	5 - 25 °C

Сфера применения
Для долговременной смазки подшипников качения, ступиц, подшипников колес, в частности, на осях грузовых автомобилей, а также агрегатов BPW. LIQUI MOLY рекомендует эту смазку в качестве альтернативы для смазки BPW.

Внимание!
Оптимальное действие только в несмешанном состоянии.

Применение
Перед обработкой детали необходимо очистить и удалить с них остаточный налет, например, смазку, грязь и влагу. Для применения подходят наши шприцы для смазки Lube Shuttle Systemfettpresse (арт. № 3514) и аккумуляторные шприцы для смазки на 18 В с армированным шлангом (арт. № 3513).

Имеющиеся упаковки

400 г Lube-Shuttle	3303 D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com