Produktinformation

megol Universelles Nachfülloel SAE 5W-30



Beschreibung

Universelles Hightech Nachfüll-Öl der SAE Klasse 5W-30 auf Basis hochmoderner Syntheseöle. Problemlos mischbar mit anderen Motorenölen. Geeignet für PKW Benzin- und Dieselfahrzeuge. Maximaler Dieselpartikelfilter Schutz (DPF) und sorgt für eine maximale Einsatzdauer gemäß Herstellerintervall. Hoher Schutz vor Verschleiß und optimale Motorensauberkeit. Bei Nachfüllmengen über 1 Liter sollte zeitnah ein regulärer Ölwechsel gemäß Herstellerangaben durchgeführt werden.

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C2 • ACEA C3 • API SQ

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW Longlife-04 • Fiat 9.55535-S1 • Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • MB 229.31 • MB 229.51 • MB 229.52 • VW 505 00 • VW 505 01

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	71,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	12,2 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 g/100g DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33046 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de