

# Produktinformation

## Meguin Sägekettenöl 100 (dunkel)



### Beschreibung

Schmierstoff mit speziellem Haftzusatz, verschleißhemmenden Additiven und zusätzlichem Anteil an MoS<sub>2</sub>-Festschmierstoff. Zur Verbesserung der Schmierfähigkeit. Anwendung bei Durchlaufverlustschmierung, wenn normale Schmieröle durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden (wie z. B. bei Motorsägeketten, Sägegattern etc.).

### Kenndaten

ISO-Viskositätsklasse	100 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,87 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	100 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	13,2 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Farbe/Aussehen	grau-schwarz

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	33054 D
5 l Kanister Kunststoff	4785 D
20 l Kanister Kunststoff	4763 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	4764 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	8737 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9693 D-GB