Informazioni sul prodotto
Grasso al silicone

PI 29/10/19/2026

Descrizione
Lubrificante ad ampio spettro d'utilizzo dielettrico per tutte le temperature. Con eccellenti caratteristiche di scorrimento e distaccanti, elevata resistenza all'ossidazione e bassa tendenza all'evaporazione. Resistente all'acqua fredda e calda, alta stabilità termica e all'invecchiamento, sporcorepellente e utilizzabile in impianti di lubrificazione centralizzati. Impiegabile in zone leggermente acide o alcaline.



Caratteristiche
- alta sicurezza di lubrificazione
- eccellente comportamento ad alta ed a bassa temperatura
- eccellente stabilità all'ossidazione
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- previene lo sporco
- buone caratteristiche idrorepellenti
- con caratteristiche dielettriche

Dati Tecnici

Sigla	KSI2S-40 DIN 51502
Tipo di saponificazione	anorganisch
Base	synthetic silicon oil
Viscosità olio base 40 °C	7500 mm²/s
Campo di temperatura di utilizzo	-40 bis +200 °C
Colore/aspetto	transparent
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetrazione su provino manipolato	265 – 295 DIN ISO 2137
Punto di sgocciolamento del corpo solido	> 200 °C DIN ISO 2176

Settori di utilizzo

Per cuscinetti volventi e radenti con pressioni basse dei cuscinetti. Per la lubrificazione di tetti scorrevoli, guide di sedili, cerniere di porte, tiranterie, ecc. Come agente distaccante e lubrificante per accoppiamenti in metallo/plastica e grasso sigillante per guarnizioni a labirinto. Impiegabile in ambienti umidi e aggressivi dal punto di vista chimico. Attenersi alle disposizioni del costruttore dei cuscinetti. Riempire l'alloggiamento del cuscinetto con grasso fino alla metà. Rimuovere a fondo i resti di vecchi lubrificanti prima dell'uso. Non miscelare con altri grassi lubrificanti.

Contenuto delle confezione

Contenuto delle confezione

100 g Tubetto di plastica	3312 DE-EN-ES
500 g Barattolo plastica	2851 DA-DE-EN-FI-NO-SV

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com