Información del producto
Quitamanchas de aceite

PI 31/11/05/2026



Descripción
Producto especial para eliminar con rapidez y eficacia manchas de aceite resistentes y perjudiciales para el medio ambiente en suelos de talleres y de garajes, entradas a garajes, plazas de estacionamiento, etc.

Datos técnicos

Base	Solvent, absorbent pigments
Color / Aspecto	light yellow
Olor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de aplicación
Para manchas de aceite en suelos absorbentes y no absorbentes, como asfalto, hormigón, solera y cerámica. También óptimo para analizar fugas de aceite en motores.

Aplicación
Agitar bien la lata antes de usar. A continuación, pulverizar sobre las superficies sucias desde una distancia en vertical de aprox. 10 cm y dejar actuar durante aprox. 20-30 minutos. Tras el tiempo de secado, eliminar los residuos. Dado el caso, repetir el proceso. Aplicación en caso de análisis de pérdidas de aceite: Limpiar el motor y dejar que se seque. Seguidamente, rociar el quitamanchas de aceite sobre los puntos de unión del motor y dejar secar. Se produce una decoloración en caso de fuga.

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	3315 DE-EN-IT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com