Informazioni sul prodotto
Smacchiatore per olio

PI 31/11/05/2026



Descrizione
Prodotto speciale per la rimozione tempestiva ed efficace di macchie di olio ostinate e dannose per l'ambiente dalla pavimentazione di garage, officine, vialetti, parcheggi ecc.

Dati Tecnici

Base	Solvent, absorbent pigments
Colore/aspetto	light yellow
Odore	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Settori di utilizzo
Per le macchie d'olio su substrati assorbenti e non assorbenti quali asfalto, calcestruzzo, clinker, massetto e ceramica. Ottimo anche per rilevare le perdite di olio dei motori.

Utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Ora tenere in verticale la confezione rivolta verso il basso, spruzzare a una distanza di circa 10 cm sull'area sporca e lasciare agire per 20-30 minuti. Una volta trascorso il tempo di asciugatura, rimuovere i residui di sporco. Se necessario, ripetere l'operazione. Applicazione in caso di analisi per la determinazione di perdite olio: Pulire e asciugare il motore. Quindi spruzzare il prodotto per la rimozione delle macchie di olio sui punti di collegamento del motore e lasciar asciugare. Nei punti privi di tenuta viene a formarsi una colorazione.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	3315 DE-EN-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com