

## Ölfleckentferner

### Descrição

Agente especial para a remoção rápida e eficaz de manchas entranhadas e prejudiciais ao ambiente em pisos de oficinas, garagens, caminhos de acesso, parques de estacionamento, etc.

### Dados técnicos

Base	Solvent, absorbent pigments
Côr / aspecto	light yellow
Odor	characteristic
Forma	aerosol, liquid



### Campos de utilização

Em caso de manchas de óleo em bases absorventes e não absorventes como asfalto, betão, clínquer, pavimento e cerâmica. Ideal para a análise da perda de óleo em motores.

### Utilização

Agitar bem a embalagem antes da utilização. Depois, manter a embalagem virada para baixo na vertical, pulverizar as superfícies sujas a uma distância de aprox. 10 cm e deixar actuar durante 20 a 30 minutos. Depois do tempo de secagem, remover os resíduos. Se necessário, repetir a aplicação. Aplicação no caso de análise de perda de óleo: Limpar e secar o motor. Depois pulverizar o removedor de manchas de óleo sobre os pontos de união no motor e deixar secar. Em caso de pontos com fugas, o produto adquire uma cor diferente.

### Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 3315  
D-GB-I

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**