Informações sobre o produto

PI 31/11/05/2026

Removedor de nódoas de óleo



Descrição

Agente especial para a remoção rápida e eficaz de manchas entranhadas e prejudiciais ao ambiente em pisos de oficinas, garagens, caminhos de acesso, parques de estacionamento, etc.

Dados técnicos

Base	Solvent, absorbent pigments
Côr / aspecto	light yellow
Odor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de utilização

Em caso de manchas de óleo em bases absorventes e não absorventes como asfalto, betão, clínquer, pavimento e cerâmica. Ideal para a análise da perda de óleo em motores.

Utilização

Agitar bem a embalagem antes da utilização. Depois, manter a embalagem virada para baixo na vertical, pulverizar as superfícies sujas a uma distância de aprox. 10 cm e deixar actuar durante 20 a 30 minutos. Depois do tempo de secagem, remover os resíduos. Se necessário, repetir a aplicação. Aplicação no caso de análise de perda de óleo: Limpar e secar o motor. Depois pulverizar o removedor de manchas de óleo sobre os pontos de união no motor e deixar secar. Em caso de pontos com fugas, o produto adquire uma cor diferente.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	3315
	DE-EN-IT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com