Πληροφορία προϊόντος

PI 55/11/06/2026

Καθαριστικό ταχείας δράσης (σπρέι)



Περιγραφή

Επιλεγμένος συνδυασμός διαλυτών χωρίς ακετόνη για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση εξαρτημάτων στα αυτοκίνητα και στη βιομηχανία. Διαθέτει χάρη στην ελάχιστη επιφανειακή τάση άριστη ικανότητα διείσδυσης και αποκολλά χωρίς δυσκολία ακόμη και σε κρυμμένα σημεία υπολείμματα και ρύπους λαδιών, γράσων, ρητινών καθώς και πίσσας. Μετά την εξάτμιση των διαλυτών παραμένει μια επιφάνεια χωρίς υπολείμματα και λιπαρές ουσίες.

Ιδιότητες

- γενικής χρήσης
- μεγάλο ποσοστό δραστικών ουσιών
- ιδανική ικανότητα εισχώρησης
- ελάχιστη επιφανειακή τάση
- διαλύει υπολείμματα από ρητίνες και πίσσα
- ελεγχόμενη και χωρίς υπολείμματα εξάτμιση
- δεν αφήνει υπολείμματα
- αφαιρεί ρύπους από λάδια και γράσα
- χωρίς καθόλου ακετόνη

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	colourless
βάση	solvent-mixture, acetone-free
Μορφή	liquid, aerosol
προωθητικό αέριο	CO2
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Σε αυτοκίνητα:
Φρένα: Ταμπούρα και δισκόφρενα, επενδύσεις τριβής, τακάκια, έμβολα, ελατήρια, σιαγόνες.
Συμπλέκτης: Επενδύσεις τριβής συμπλέκτη, πλατό συμπλέκτη και εξαρτήματα συμπλέκτη γενικά.
Κιβώτιο: Αυτοματισμός επιλογής σχέσεων, φορέας πλανητών, αντλία λαδιού, ταινίες πέδησης, συμπλέκτες, γρανάζια.
Τοποθέτηση και επισκευή: Καρμπιρατέρ, αντλία βενζίνης, μέρη κινητήρα, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις όπως ρυθμιστές, δυναμό και μίζα. Απομακρύνει λεκέδες λαδιών και γράσου από επενδύσεις δαπέδου, υφάσματα και επενδύσεις.

Στη βιομηχανία: Για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων όπως λαδιών, γράσων, υπολειμμάτων σιλικόνης, ανεξίτηλων μαρκαδόρων, υπολειμμάτων λάστιχων και κεριού. Ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες και υλικά όπως ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό και κράματα αλουμινίου.

Υπόδειξη

Επειδή πρόκειται για ένα τεχνικό προϊόν ενδέχεται να περιέχει ίχνη μετουσιωμένης αλκοόλης όπως ισοπροπανόλης/αιθανόλης.

Εφαρμογή

Ψεκάστε τα λερωμένα εξαρτήματα και αφήστε το να τρέξει. Αφού εξατμιστεί το διαλυτικό, τα εξαρτήματα είναι χωρίς λιπαρές ουσίες και καθαρά.
Υπόδειξη: Το προϊόν μπορεί να προσβάλλει βαφές και πλαστικά μέρη. Πριν από την χρήση ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι	1816 AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com