Информация к продукту
Schnellreiniger (Spray)

PI 55/11/06/2026

Описание
Быстрый очиститель – это подобранная комбинация растворителей, не содержащая ацетона, для быстрой, легкой чистки и обезжиривания конструкционных деталей в автомобиле и в промышленной области. Благодаря незначительному поверхностному натяжению данный очиститель быстрого действия обладает отличной проникающей способностью и в результате без труда растворяет масла, жиры, смолы, а также дегтеобразные остатки и загрязнения даже в скрытых местах. После испарения растворителей остается обезжиренная поверхность без каких-либо следов.



Свойства
- универсально применимо
- высокое содержание действующего вещества
- оптимальная проникающая способность
- низкое напряжение поверхности
- удаляет остатки смолы и дёгтя
- контролируемое и безостаточное испарение
- не оставляет остатков
- уничтожает масленые и жировые загрязнения
- абсолютно не содержит ацетона

Технические данные

Цвет / внешний вид	colourless
База	solvent-mixture, acetone-free
Форма	liquid, aerosol
Пропеллент	CO2
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Автомобильная сфера:
Тормоза: Барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины.
Сцепление: Накладки сцепления, нажимной диск сцепления и детали сцепления общего назначения.
Трансмиссия: Устройство автоматического переключения, водило планетарной передачи, масляный насос, обшивки тормозной ленты, муфты, шестерни.
Монтаж и ремонт: Карбюратор, бензонасос, детали двигателя, электрооборудование, такое как регулятор, генератор и стартер. Удаляет пятна масла и консистентной смазки с напольных покрытий, текстиля и элементов обшивки.

Промышленная сфера: Для удаления стойких загрязнений, таких как масло, консистентная смазка, остатки силикона, перманентный маркер, остатки резины и воск. Оптимальное решение для чувствительных поверхностей и материалов, таких как нержавеющая сталь, медь и алюминиевые сплавы.

Внимание!
Так как речь идет о техническом продукте, могут содержаться следы трехатомного спирта типа изопропанола/ этанола.

Применение

Распылите средство на загрязненные детали и дождитесь, когда оно стечет. После испарения растворителей остаются чистые и обезжиренные детали. **Продукт может разъедать лаки и детали из пластика.Прежде чем использовать, проверьте на совместимость!**

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля	2695 HU-PL-RO-TR

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com