Informazioni sul prodotto
Detergente veloce

PI 22/08/18/2026



Descrizione
Combinazione di solventi selezionati privi d'acetone per una pulizia e uno sgrassaggio rapidi e senza problemi di componenti nel settore automobilistico e industriale. Grazie alla tensione superficiale limitata, è caratterizzato da buone caratteristiche di penetrazione e consente quindi di rimuovere senza fatica i residui di olio, grasso, resina e catrame e altre impurità anche dai punti più nascosti. Una volta evaporato il solvente, rimane una superficie priva di residui e sgrassata.

Caratteristiche
- impiego universale
- ottimizza l'applicazione economica
- alto tenore di sostanza attiva
- assolutamente senza cloro
- bassa tensione superficiale
- evaporazione controllata e senza residui
- ottimale effetto penetrante
- elimina lo sporco contenente olio e grasso
- scioglie i residui di resina e catrame
- non lascia residui
- assolutamente privo di acetone

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless
Punto di infiammabilità	-17 °C
Densità	0,72 g/cm³
Base	solvent mixture, acetone-free
Forma	liquid

Settori di utilizzo
Campi d'impiego nel settore automobilistico:
Freni: freni a tamburo e a disco, pastiglie, ganasce, cilindri, molle, pinze.
Frizione: guarnizioni per innesti a frizione, spingidisco della frizione e componenti della frizione in generale.
Trasmissione: impianto automatico del cambio, portasatelliti, pompa dell'olio, cinghie dei freni, giunti, ingranaggi.
Montaggio e riparazioni: carburatore, pompa a benzina, componenti del motore, impianti elettrici tra cui regolatore, alternatore e motorino di avviamento. Rimuove l'olio e le macchie di grasso da pavimenti, tessuti e rivestimenti.

Avvertenza
Trattandosi di un prodotto tecnico, potrebbero essere presenti tracce di alcol denaturato, isopropanolo/etanolo.

Utilizzo
Spruzzare le parti imbrattate e lasciar depositare. Dopo l'evaporazione del solven-te le parti sono prive di grasso e pulite. **Nota:** il prodotto può risultare aggressivo per vernici e parti in plastica. Prima dell'uso verificare la compatibilità!

Contenuto delle confezione

5 l Tanica plastica	1840 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Tanica plastica	3319 DE-EN-IT
60 l Canna in lamiera nera	3333 DE-EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com