Produktinformatie
Snel-Reiniger

PI 22/08/18/2026



Beschrijving
Geselecteerde oplosmiddelcombinatie zonder aceton voor snel en gemakkelijk reinigen en ontvetten van componenten op het gebied van motorvoertuigen en in de industriesector. Heeft door de lage oppervlaktespanning een zeer goed indringvermogen en maakt zo zelfs in verborgen gebieden moeiteloos olie-, vet-, hars- en teerachtige resten en verontreinigingen los. Na verdamping van de oplosmiddelen blijft een residu- en vetvrije oppervlakte achter.

Eigenschappen
- universeel toepasbaar
- optimaliseert economische toepassingen
- hoog aandeel werkzame stoffen
- absoluut chloorvrij
- geringe oppervlakspanning
- gecontroleerde en restloze verdamping
- optimaal doordringend vermogen
- verwijdert olie en vetachtige verontreinigingen
- lost hars- en teerachtige reststoffen op
- droogt restloos op
- absoluut vrij van aceton

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	colourless
Vlampunt	-17 °C
Dichtheid	0,72 g/cm³
Basis	solvent mixture, acetone-free
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden
Bereik Automotive:
Remmen: trommel- en schijfremmen, voeringen, remblokken, cilinders, veren, klauwen.
Koppeling: Koppelingsvoeringen, koppelingsplaten en koppelingsdelen algemeen.
Transmissie: schakelautomatiek, planetendrager, oliepomp, rembanden, koppelingen, tandwielen.
Montage en reparatie: carburateur, benzinepomp, motordelen, elektrische installaties zoals regelaar, dynamo en startmotor. Verwijdert olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.

Verwijzing
Omdat het een technisch product is, kunnen sporen van gedenatureerde alcohol zoals isopropanol/ethanol aanwezig zijn.

Gebruik
Verontreinigde delen inspuiten en uit laten druipen. Na vervliegen van de oplosmiddelen zijn de delen vetvrij en schoon. **Aanwijzing:** product kan lakken en kunststofonderdelen aantasten. Vóór gebruik op verdraagzaamheid controleren!

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1840 AR-DE-EL-FR-NL
5 l Jerrycan kunststof	3319 DE-EN-IT
60 l Zwarte plaat vat	3333 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com