Informações sobre o produto

PI 64/08/18/2026

Líquido de limpeza do radiador

Descrição

Concentrado para a limpeza de circuitos de refrigeração, especialmente em veículos. Permite a remoção de sujidades contendo calcário e óleo de radiadores, aquecimentos, condutas tal como do motor. Fórmula moderna baseada em agentes complexantes com substâncias activas de limpeza.

Características

- dispersão de lama
- elimina resíduos de óleos e de gorduras
- transformação química do calcário
- compatível com borrachas e plásticos
- compatível com anticongelante

Dados técnicos

Forma	liquid
Côr / aspecto	colourless, unclear
Classe de risco segundo VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	none
Valor ph	10,31
Solvência em água	soluble
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	1,014 g/cm³

Campos de utilização

Apropriado para todos os circuitos de líquido refrigerante em veículos, autocarros tal como veículos utilitários.

Nota

Guardar ao abrigo de geadas.

O produto contém biocidas como agentes de protecção. Contém uma mistura composta por: Contém uma mistura composta por 5-cloro-2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.°. 247-500-7] e 2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.°. 220-239-6] (3:1).

Utilização

Adicionar o conteúdo ao líquido refrigerante. Em seguida, colocar a calefacção em funcionamento e deixar o motor funcionar durante 10 a 30 minutos dependendo do grau de sujidade. Depois da limpeza, deixar sair a mistura de água de refrigeração/produto de limpeza, lavar bem o sistema de refrigeração com água e voltar a encher de acordo com as indicações do fabricante. O conteúdo (300 ml) é suficiente para 10 litros de líquido refrigerante (dosagem 1:33).

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	2506
	DE-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com