Informazioni sul prodotto
Pulitore per cambi

PI 20/09/29/2026



Descrizione
Detergente per cambi ad alta efficacia con speciale pacchetto di additivi. Rimuove tutta la sporcizia nel cambio, così da consentirne l'eliminazione al cambio dell'olio successivo. La pulizia prolunga la durata del cambio e consente un innesto delle marce morbido e preciso. Il detergente non aggredisce i metalli, le plastiche o le guarnizioni in gomma.

Caratteristiche
- pulizia delicata
- assicura innesti ottimali
- per risolvere problemi di innesto
- rimuove i residui dannosi
- per cambi meccanici, ipoidi, transaxle e prese di forza
- garantisce un facile innesto delle marce

Dati Tecnici

Base	additive, naphtha-base special oil
Indice di viscosità	204
Viscosità a 40 °C	58 mm²/s
Viscosità a 100 °C	11,8 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Odore	characteristic
Densità a 15 °C	0,885 g/ml

Settori di utilizzo

Per la pulizia di cambi, trasmissioni ausiliarie e differenziali. Il contenuto della lattina è sufficiente per max. 4 l di volume d'olio.

Utilizzo

Prima della sostituzione dell'olio per cambi, aggiungere il contenuto della lattina all'olio a temperatura di esercizio. Qualora il cambio sia pieno, scaricare 150 ml di olio esausto per potere aggiungere il detergente. Poi sulla piattaforma di sollevamento e con il motore in funzione innestare più volte tutte le marce del cambio entro circa 10 minuti. Quindi scaricare l'olio per cambi esausto e riempire con il nuovo olio secondo le indicazioni del costruttore.

Contenuto delle confezione

150 ml Barattolo lamiera	3321 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com