

Описание

Высокоэффективный очиститель коробки передач со специальным пакетом присадок. Удаляет все загрязнения в коробке передач, чтобы затем слить растворившиеся отложения при замене масла. Очистка обеспечивает длительный срок службы коробки передач и мягкое, легкое переключение. Очиститель нейтрален по отношению к металлам, пластмассам и резиновым уплотнениям.

Свойства

- щадящая очистка
- обеспечивает оптимальное переключение
- для устранения проблем с переключением
- удаляет мешающие остатки
- пригодно для ручных, гипоидных, трансаксельных и отборочных коробок
- гарантирует легкое переключение

Технические данные

База	additive, naphtha-base special oil
Индекс вязкости	204
Вязкость при 40°C	58 мм²/с
Вязкость при 100°C	11,8 мм²/с
Форма	flüssig, liquid
Запах	characteristic
Плотность при 15°C	0,885 г/мл

Сфера применения

Для очистки механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач. Содержимого банки достаточно для объема заливки масла до 4 л.

Применение

Содержимое банки перед заменой трансмиссионного масла залить в разогретое до рабочей температуры трансмиссионное масло. Если трансмиссия заполнена до максимума, необходимо слить 150 мл старого масла, чтобы можно было залить очиститель. После этого на подъемнике в течение прибл. 10 минут многократно переключить все скорости коробки передач. Затем слить старое трансмиссионное масло и залить новое масло в соответствии с указаниями производителя.

Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик 3321
DE-EN-ES-IT-PT



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.