Πληροφορία προϊόντος
Στεγανοποιητικό ψυγείου

PI 69/09/28/2026

Περιγραφή
Διασπορά για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματα κυκλωμάτων νερού ψύξης υδρόψυκτων κινητήρων. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προληπτικά για την εξασφάλιση μιας θερμοκρασίας συστήματος ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.



Ιδιότητες
- συμβατό με τα προϊόντα εξευγενισμού ψυκτικών και αντιπαγωτικά
- κατάλληλο για ψυγεία αλουμινίου
- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής
- χωρίς αρνητικές παρενέργειες στην αντλία νερού και στο κύκλωμα θέρμανσης
- για προληπτική χρήση

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, characteristic
Σημείο ανάφλεξης	> 100 °C
Πυκνότητα στους 20 °C	1,053 g/ml
Ευαίσθητο στον παγετό	yes
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε κυκλώματα ψύξης επιβατικών, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Κατάλληλο και για κυκλώματα νερού ψύξης, που είναι εξοπλισμένα με φίλτρα νερού (εξαίρεση ψυκτικά υγρά "Low Conductivity").

Υπόδειξη
Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το κατεργασμένο αντικείμενο περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο στο κρύο σύστημα ψύξης. Θέστε σε λειτουργία το καλοριφέρ. Στη συνέχεια κινηθείτε με το όχημα τουλάχιστον 10 λεπτά. 150 ml επαρκούν για έως και 10 l ψυκτικού υγρού.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml φιάλη αλουμινίου	8956
	EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com