Information produit
Anti-fuites pour radiateurs

PI 69/09/28/2026



Description
Dispersion destinée à étancher les fuites dans les circuits d'eau de refroidissement de moteurs refroidis à l'eau. Étanche efficacement les fines fissures et petites zones de fuite. Utilisable aussi à titre préventif pour sécuriser une réparation du système de refroidissement. La dispersion solide est stabilisée dans un liquide porteur.

Propriétés
- compatible avec les additifs pour liquide de refroidissement et antigels courants
- convient aux radiateurs en aluminium
- étanche durablement et sûrement les fissures capillaires et les petites fuites
- aucun effet indésirable sur la pompe à eau ou le circuit de chauffage
- pour une utilisation préventive

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	white, characteristic
Point d'inflammation	> 100 °C
Densité à 20 °C	1,053 g/ml
Sensible au gel	yes
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d´application
Pour étancher les petites fuites des circuits de refroidissement des voitures particulières, véhicules utilitaires, bus et deux-roues. Convient également aux circuits d'eau de refroidissement équipés de filtres à eau (à l'exception des liquides réfrigérants « low conductivity »).

Commentaire
Entreposer à l'abri du gel.

L'article traité contient biocide comme moyen de protection. Renferme un mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2-isothiazol-3-one [CE n° 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [CE n° 220-239-6] (3:1).

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Verser le contenu dans le système de refroidissement froid. Mettre le chauffage en marche. Rouler ensuite pendant au moins 10 min avec le véhicule. 150 ml traitent jusqu'à 10 l de liquide de refroidissement.

Conditionnements disponibles

Conditionnements disponibles

150 ml Bouteille alu	3330 DE-FR-NL
150 ml Bouteille alu	7129 AR-DZAR-EN-FR
150 ml Bouteille alu	8371 AR-EN-FR
150 ml Bouteille alu	21510 DE-FR
150 ml Bombe aérosol	21765 AR-EN-ES-FR-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com