

Radiatordichter

Beschrijving

Dispersie voor het afdichten van lekken in koelwatercirculatiesystemen van watergekoelde motoren. Dicht haarscheurtjes en kleine lekken betrouwbaar af. Ook te gebruiken als preventieve maatregel na reparatie van het koelsysteem. De dispersie van vaste stoffen is gestabiliseerd in een dragervloeistof.



Eigenschappen

- compatibel met universele koelwaterveredelaars en antivriesmiddelen
- geschikt voor aluminium koelers
- dicht duurzaam en betrouwbaar haarscheurtjes en kleine lekkages
- geen negatieve bijwerkingen op waterpomp en verwarmingscircuit
- voor preventief gebruik

Verpakking

150 ml Fles aluminium 3330
DE-FR-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	white, characteristic
Vlampunt	> 100 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,053 g/ml
Gevoelig voor vorst	yes
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor het afdichten van kleine lekken in koelcircuits van personenwagens, bedrijfswagens en tweewielers. Eveneens geschikt voor koelwatercircuits die zijn voorzien van waterfilters (uitzondering "Low Conductivity" koelvloeistoffen).

Verwijzing

Vorstvrij bewaren.

Het behandelde product bevat biociden als beschermingsmiddel. Bevat een mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1).

Gebruik

Vóór gebruik goed schudden. Inhoud aan het koude koelsysteem bijmengen. Verwarming in bedrijf nemen. Rijd vervolgens minimaal 10 minuten met het voertuig. 150 ml is voldoende voor maximaal 10 l koelvloeistof.

Verpakking