Informações sobre o produto

PI 69/09/28/2026

Vedante para radiadores



Descrição

Agente dispersivo para a vedação de fugas em sistemas de circuitos de refrigeração por água de motores. Veda com segurança pequenas fissuras e pequenas fugas. Também se pode aplicar como forma de prevenção para proteger as reparações efectuadas no sistema de refrigeração. A dispersão dos sólidos é estabilizada em líquido base.

Características

- compatível com adjuvantes da água de refrigeração e anticongelantes comuns
- adequado para refrigeradores de alumínio
- vedação permanente e de forma eficiente de pequenas fissuras e pontos de fuga
- não tem efeitos secundários negativos na bomba de água e no circuito de aquecimento
- para utilização preventiva

Dados técnicos

Forma	liquid
Côr / aspecto	white, characteristic
Ponto de inflamação	> 100 °C
Densidade a 20°C	1,053 g/ml
Sensível à geada	yes
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Para a vedação de pequenas fugas em circuitos de refrigeração de veículos ligeiros de passageiros, veículos utilitários e motocicletas. Também é adequado para circuitos de líquido refrigerante equipados com filtros de água.

Nota

Também adequado para circuitos de água de arrefecimento equipados com filtros de água (com exceção dos líquidos de arrefecimento de "Low Conductivity"). Guardar ao abrigo de geadas.

O artigo tratado contém biocida como de agente protector. Contém uma mistura composta por: Contém uma mistura composta por 5-cloro-2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.°. 247-500-7] e 2-metilo-2H-isotiazole-3-ona [EG n.°. 220-239-6] (3:1).

Utilização

Agitar bem antes de utilizar. Misturar o conteúdo ao sistema de refrigeração frio. Ligar o aquecimento. Em seguida, conduzir o veículo durante no mínimo 10 minutos. 150 ml são suficientes para até 10 l de líquido refrigerante.

Embalagens disponíveis

150 ml Garrafa alumínio	2505 DE-ES-PT
150 ml Lata Aerossol	21765 AR-EN-ES-FR-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com