Информация к продукту
Kühlerdichter

PI 69/09/28/2026



Описание
Дисперсия для герметизации неплотностей в системах водяного охлаждения двигателей с водяным охлаждением. Надежно герметизирует микротрещины и небольшие места протечки. Также может использоваться в качестве профилактики для предотвращения ремонта системы охлаждения. Дисперсия из твердого вещества стабилизирована в жидкости-носителе.

Свойства
- совместимо с привычным присадками для охлаждающей жидкости
- пригодно для алюминиевых радиаторов
- долговечно и надёжно уплотняет мелкие трещины и протечки
- без вредного влияния на водяной насос и отопительный контур
- для профилактического применения

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	white, characteristic
Температура вспышки	> 100 °C
Плотность при 20°C	1,053 г/мл
Чувствителен к морозу	yes
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения
Для герметизации небольших мест утечки в контурах водяного охлаждения легковых, грузовых автомобилей и двухколесных транспортных средств. Подходит также для контуров водяного охлаждения, которые оснащены фильтрами охлаждающей жидкости.

Внимание!
Хранить в незамерзающем месте.

Рассматриваемые товары содержат биоцидные продукты как защитное средство. Содержит смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-она [номер EC 220-239-6] (3:1).

Применение
Перед применением тщательно взболтать. Добавить содержимое в холодную систему охлаждения. Включить отопление. Затем выполнить поездку на автомобиле в течение, по меньшей мере, 10 мин. 150 мл достаточно на макс. 10 л охлаждающей жидкости.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com