

## Limpiador rápido

### Descripción

Combinación de disolventes seleccionados sin acetona para limpiar y desengrasar componentes de forma rápida y sin problemas en el sector del automóvil y de la industria. Gracias a su reducida tensión superficial, tiene una excelente capacidad de penetración, por lo que disuelve sin esfuerzo los residuos de aceite, grasa, resina y alquitrán incluso en puntos de difícil acceso. Una vez evaporados los disolventes, queda una superficie sin residuos ni grasa.

### Propiedades

- aplicación rentable optimizada
- alto porcentaje de aditivos
- no deja residuos
- poca tensión superficial
- desprende los residuos de resina y alquitrán
- evaporación controlada y sin residuos
- capacidad de penetración óptima
- completamente libre de acetona
- de aplicación universal
- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas
- absolutamente libre de cloro

### Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless
Punto de combustión	-17 °C
Densidad	0,72 g/cm <sup>3</sup>
Base	solvent mixture, acetone-free
Forma	liquid

### Campos de aplicación

#### Sectores de la automoción:

**Frenos:** frenos de tambor y de disco, guarniciones, pastillas de freno, cilindros, muelles, mordazas.

**Embrague:** guarniciones de embrague, platos de presión del embrague y piezas del embrague en general.

**Cambio:** cajas de cambio automáticas, portasatélites, bomba de aceite, cintas de freno, acoplamientos, ruedas dentadas.

**Montaje y reparación:** carburadores, bombas de gasolina, piezas del motor y sistemas eléctricos como reguladores, dínamos y arrancadores. También elimina manchas de aceite y grasa de recubrimientos de suelos, tejidos y revestimientos.

### Nota

Como se trata de un producto técnico, puede haber trazas de alcohol desnaturalizado como isopropanol/etanol.



### Aplicación

Rociar las piezas sucias y dejar escurrir. Una vez evaporados los disolventes, las piezas quedan limpias y sin grasa. **Indicación:** el producto puede afectar a esmaltes y piezas de plástico. Comprobar la tolerancia al producto antes de su aplicación.

### Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	1840
	D-NL-F-GR-ARAB
5 l Bidón de plástico	3319
	D-GB-I
60 l Barril de placa negra	3333
	D-GB
196 l Barril de placa negra	4013
	D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**