

Nettoyeur rapide



Description

Combinaison de solvants sélectionnés sans acétone pour un nettoyage et un dégraissage rapides et sans problème de composants issus des secteurs automobile et industriel. Possède, grâce à sa faible tension superficielle, un très bon pouvoir de pénétration et dissout facilement, même dans les endroits cachés, les résidus et taches d'huile, de graisse, de résine et de goudron. Après l'évaporation des solvants, la surface est parfaitement propre et exempte de graisse.

Propriétés

- optimise l'application rentable
- proportion élevée de principes actifs
- ne laisse pas de résidus
- faible tension superficielle
- détache les résidus de résine et de goudron
- évaporation contrôlée et sans résidus
- pouvoir de pénétration optimal
- sans azote
- utilisation universelle
- élimine les taches d'huile et de graisse
- 100 % sans chlore

Données techniques

Couleur/aspect	colourless
Point d'inflammation	-17 °C
Densité	0,72 g/cm ³
Base	solvent mixture, acetone-free
Forme	liquid

Champs d'application

Secteur automobile :

Freins : freins à tambour et à disques, garnitures, sabots, cylindres, ressorts, mâchoires.

Embrayage : garnitures d'embrayage, plateau de pression et pièces de l'embrayage en général.

Boîte de vitesses : transmission automatique, porte-satellites, pompe à huile, bandes de frein, embrayages, roues dentées.

Montage et réparation : carburateur, pompe à essence, pièces de moteur, systèmes électriques comme les régulateurs, la génératrice et le démarreur. Élimine les taches d'huile et de graisse sur les recouvrements de plancher, les tissus et les habillages.

Commentaire

Comme ce produit est un produit technique, il peut contenir des traces d'alcool dénaturé, par exemple de l'isopropanol/éthanol.

Utilisation

Vaporiser le produit sur les pièces à nettoyer et laisser agir. Après l'évaporation des solvants, les pièces sont propres et exemptes de graisse.

Remarque : le produit peut attaquer les vernis et les pièces en plastique. Vérifier la compatibilité avant l'utilisation !

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	1840
	D-NL-F-GR-ARAB
5 l Bidon plastique	3319
	D-GB-I
60 l Baril de plaque noire	3333
	D-GB
196 l Baril de plaque noire	4013
	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.