

Detergente veloce



Descrizione

Combinazione di solventi selezionati privi d'acetone per una pulizia e uno sgrassaggio rapidi e senza problemi di componenti nel settore automobilistico e industriale. Grazie alla tensione superficiale limitata, è caratterizzato da buone caratteristiche di penetrazione e consente quindi di rimuovere senza fatica i residui di olio, grasso, resina e catrame e altre impurità anche dai punti più nascosti. Una volta evaporato il solvente, rimane una superficie priva di residui e sgrassata.

Caratteristiche

- ottimizza l'applicazione economica
- alto tenore di sostanza attiva
- non lascia residui
- bassa tensione superficiale
- scioglie i residui di resina e catrame
- evaporazione controllata e senza residui
- ottimale effetto penetrante
- assolutamente privo di acetone
- impiego universale
- elimina lo sporco contenente olio e grasso
- assolutamente senza cloro

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless
Punto di infiammabilità	-17 °C
Densità	0,72 g/cm ³
Base	solvent mixture, acetone-free
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Campi d'impiego nel settore automobilistico:

Freni: freni a tamburo e a disco, pastiglie, ganasce, cilindri, molle, pinze.

Frizione: guarnizioni per innesti a frizione, spingidisco della frizione e componenti della frizione in generale.

Trasmissione: impianto automatico del cambio, portasatelliti, pompa dell'olio, cinghie dei freni, giunti, ingranaggi.

Montaggio e riparazioni: carburatore, pompa a benzina, componenti del motore, impianti elettrici tra cui regolatore, alternatore e motorino di avviamento. Rimuove l'olio e le macchie di grasso da pavimenti, tessuti e rivestimenti.

Avvertenza

Trattandosi di un prodotto tecnico, potrebbero essere presenti tracce di alcol denaturato, isopropanolo/etanolo.

Utilizzo

Spruzzare le parti imbrattate e lasciar depositare. Dopo l'evaporazione del solvente le parti sono prive di grasso e pulite. **Nota:** il prodotto può risultare aggressivo per vernici e parti in plastica. Prima dell'uso verificare la compatibilità!

Contenuto delle confezioni

5 l Tanica plastica	1840
	D-NL-F-GR-ARAB
5 l Tanica plastica	3319
	D-GB-I
60 l Canna in lamiera nera	3333
	D-GB
196 l Canna in lamiera nera	4013
	D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.